

Izjava o Lastnostih

Št. D500-01

1. Vrsta proizvoda za identifikacijo: Suho stiskane keramične ploščice, z vpojnostjo vode $3\% < E_b \leq 6\%$
2. Uporaba: Za notranje stene in tla
3. Proizvajalec: Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul Turčija
4. Pooblaščen zastopnik: Vitra Fliesen GmbH & Co.KG
Brucknerstraße 43 D-56566 Neuwied Deutschland
5. Sistem ocenjevanja in preverjanja: Sistem 4
6. Deklarirana lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	A1 / A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Oddajanje nevarnih snovi		
- Kadmij	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
- Svinec	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
- Drugo	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
Lomljivost v N	≥ 1000 N debelina ploščic $\geq 7,5$ mm ≥ 600 N debelina ploščic $< 7,5$ mm	EN 14411: 2012
Odpornost proti zdrsu - Testirano v skladu s EN 16165	Glej opombo 1	EN 14411: 2012
Taktilnost	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
Adhezijska natezna trdnost:		
- Cementna malta tip C2	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
- Disperzijska lepila	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
- Lepila iz reakcijskih smol	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
- Malta	Nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2012
Odpornost na temperaturne spremembe	Opravljeno	EN 14411: 2012
Trajnost za:		
- Notranja uporaba	Opravljeno	EN 14411: 2012

Opomba 1-potrebno le, če to zahtevajo ustrezni nacionalni zakonski predpisi; za podatke, specifične za izdelek, glejte tehnične informacije v katalogu izdelkov VitrA in tehnični dokumentaciji

7. Učinkovitost izdelka, opredeljena v točki 1, je v skladu z deklariranimi zmogljivostmi v točki 6. Ta izjava o zmogljivosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost proizvajalca, opredeljenega v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bayram Bülent Maşa – Vodja zagotavljanja kakovosti
Ime in funkcija

BOZÜYÜK – 01/11/2023
Kraj in datum izdaje

Podpis

