

Performans Beyanı

Nr. D500-01

1. **Ürün Tip Tanımı:** Su emme oranı $\%3 < E_b \leq \%6$ olan, kuru preslenmiş seramik karolar
2. **Kullanım Amacı:** İç mekan zemin ve duvar kaplama
3. **Üretici:** Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKİYE
4. **Yetkili Temsilci:** Bulunmuyor
5. **Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi** Sistem 4

6. Performans Beyanı:

Temel Karakteristikler	Performans	Harmonize Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 / A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Açığa çıkan tehlikeli maddeler		
- Kadmiyum	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
- Kurşun	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
- Diğer	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
Kırılma Dayanımı	≥ 1000 N kalınlık $\geq 7,5$ mm için ≥ 600 N kalınlık $< 7,5$ mm için	EN 14411: 2012
Kaymaya Direnç - EN 16165 test metoduna göre	Not-1'e bakınız	EN 14411: 2012
Hissedilebilir Yüzey	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
Bağ dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
- Harç	NPD / Performans Tayin Edilmedi	EN 14411: 2012
Isı Şokuna dayanım	Geçer	EN 14411: 2012
Dayanıklılık :		
-İç mekan kullanım	Geçer	EN 14411: 2012

Not -1 Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde gereklidir; ürüne ait özel veriler için Vitra ürün kataloğuna ve teknik dökümanlardaki bilgilere bakın.

7. Madde 1'de tanımlanan ürünün performansı, madde 6'da beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanı, AB 305/2011 sayılı yönetmeliği uyarınca, yalnızca madde 3'te tanımlanan üreticinin sorumluluğu altında yayınlanır.

Üretici adına imzalayan :

Bayram Bülent Maşa – Kalite Güvence Müdürü
İsim ve Görevi

BOZÜYÜK –01/11/2023
Yer ve Tarih

İmza